

» FOLHETO TÉCNICO «

HEPA

Polietilenopoliaminas

CÓDIGO: FT 169
REVISÃO: 00...23 DE NOVEMBRO DE 2017
FOLHA: 1/1
CAS Nº: -

O HEPA é uma matéria prima com aplicação em diversos segmentos da indústria química.

ESPECIFICAÇÃO

Aspecto	Líquido límpido
Cor (GARDNER)	Máximo 10
Conteúdo de Água	Máximo 0.50%
PEHA	Máximo 15%
PEHA + Aminas	Mínimo 90%
Valor total de amina	Aprox. 1200 mgKOH/g

PESO MOLECULAR

-

FÓRMULA MOLECULAR

$H_2N - (C_2H_4 - NH)_{5-7} - H$

APLICAÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA

Indústria de químicos de betume.
Indústria de inibidores de corrosão.
Indústria de agentes de epóxi *curing*.
Indústria de surfactantes industriais.
Indústria de óleos lubrificantes e aditivos para combustível.
Indústria de processamento de minerais.
Indústria de preservativos de madeira.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Demais aplicações:

Refinarias de óleos, agentes de dimensionamento de superfície, microcápsulas, aminas de etileno e propileno, dendrímetros, desinfetantes químicos, galvanização "electroless", retardantes de chamas, agentes de dimensionamento de fibra de vidro, resinas de trocas iônicas, branqueadores ópticos, corantes fotográficos, surfactantes de polióis e aceleradores de vulcanização.

AHEW – 35 g/eq.